

PHP SINTAKSE

PHP SINTAKSE

PHP skripts sākas ar **<?php** un beidzas ar **?>**

```
<?php  
// šeit ir PHP kods  
?>
```

- ▶ PHP datņu paplašinājums ir .php.
- ▶ PHP datne vienmēr satur HTML tagus un dažus PHP skriptu kodus.
- ▶ PHP paziņojums vienmēr beidzas ar semikolu.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<h1>Mana pirmā PHP lapa</h1>  
  
<?php  
echo "Sveika pasaule!";  
?>  
  
</body>  
</html>
```

KOMENTĀRU LIETOŠANA PHP

```
<?php
// šis ir vienlīnijas komentārs

# šis arī ir vienlīnijas komentārs

/*
šis ir vairāklīniju komentārs
*/

// Jūs varat arī izmantot komentārus, lai
// apslēptu kādu koda daļu
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>
```

PHP ATSLĒGVĀRDI

PHP visus atslēgvārdus (if, else, while, echo, etc.), klases, funkcijas un lietotāja definētās funkcijas var norādīt gan ar **lielajiem burtiem**, gan ar **mazajiem** un var **arī miksēt**.

Tātad, PHP ir objektorientēta programmēšanas valoda!

```
<!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

    <?php
    ECHO "Sveika pasaule!<br>";
    echo "Sveika pasaule!<br>";
    EcHo "Sveika pasaule!<br>";
    ?>

  </body>
  </html>
```

MAINĪGO NOSAUKUMI

Definējot mainīgos rakstībai ir ļoti liela nozīme – nosaukumi jānorāda precīzi. Tie ir reģistrjūtīgi.

```
<?php
    $color = "red";
    echo "My car is " . $color .
        "<br>";
    echo "My house is " . $COLOR
        . "<br>";
    echo "My boat is " . $coLOR .
        "<br>";
?>
```


Jautājumi ????